

重型萬能迴轉台

HPTZ-3501 系列專門設計為重型之萬能迴轉台；重型萬能迴轉台之垂直載重更可達 **35Kg**（水平載重可達 **50Kg**），可因應系統現場運用之需求。本產品在出廠時已配置 **2M** 電纜，滿足系統移機時電纜損耗，並採用裸線方式，讓現場施工配線更為簡易。



規格

規格若有異動將不另行通

型 號	HPTZ-3501
水平運轉角度	0 ~ 355°；角度可調
垂直運轉角度	±90°；角度可調
巡曳速度	5.5°/sec, 60Hz; 4°/sec, 50Hz (平均值)
最大負載	垂直負載能力 35 公斤 (約 77 磅 ，中心位置) (BS-301A 除外)
培林	水平: 重承載滾珠軸承/垂直: 含油軸承
安裝方式	正載或倒吊使用
控制線	6 芯裸線 (標準功能: 左、右、自動、馬達共地、上及下)
外觀結構	鋁合金裝置及平臺；乳白色烤漆
消耗功率	18 W (maximum)/AC 110V
電源輸入	AC 24V 或 AC 110V 或 AC 220V 可選購
操作環境	完全密封可供室內/室外全天候使用
防水防塵認證	IP68(大冷試 IP91085 號)
尺寸大小	30 (L) x 15 (w) x 27 (H) cm
重量	約 12 公斤

另有多樣控制器及解碼器可供長距離監控之用

訂貨指南 (型號及電壓)

HPTZ-324, 24 VAC
HPTZ-301, 120 VAC
HPTZ-302, 220 VAC

桌上型控制器(單門控制)

GU-100-24V 24 VAC in/out
GU-100-110V 120 VAC in/out
GU-100-220V 220 VAC in/out
型號後加 V 調速型控制器

解碼器(另有多門控制器供應)

HBS-6110, 120 VAC 或 220VAC 或 24VAC
BS-6120, 120 VAC 或 220VAC 或 24VAC

絞線式 RS-485, 1.2Km (視電纜規格) 有效傳輸距離
同軸式 Coaxial, 750m (視電纜規格) 有效傳輸距離