

# AXUETAK

## 主要特點：

- 產品型號：HT-81MC
- 適用環境：室內
- 迴轉角度：水平旋轉 350° / 上下擺動 30° ~ 60 °
- 旋轉控制：水平不間斷；上下間歇
- 最大載重：水平：30KGS,上下：25KGS。
- 電壓：24V / 110V / 220V
- 保固：2 年保證
- 產地：台灣

## HT-81MC 室內全方位巡轉台



★ CE 認證 ★ FCC 認證 ★ RoHS 認證 ★ 專利台灣：128055 ★ 專利中國：96249153-5 ★ ISO 9001 品質認證

型號：	HT-81MC 室內全方位巡轉台
電壓：	AC 24V±5% (60 / 50Hz)    AC 110V±10% (60 / 50Hz)    AC 220V±10% (60 / 50 Hz)
消耗功率：	水平旋轉 2W ； 上下擺動 4W
馬達扭力：	水平：40Kgs ； 上下：80Kgs
迴轉角度：	水平旋轉 350° ； 上下擺動 30° ~ 60 °
水平轉速：	6° / 秒 (60Hz); 5° / 秒 (50Hz)
上下轉速：	3.6° / 秒 (60Hz); 3° / 秒 (50Hz)
適用溼度：	相對溼度 35% ~ 95%
馬達安全電壓：	漆包線是馬達的生命，關係電路安全，馬達耐壓檢測歐規 2500V，才能確保電路安全，在通電中若絞住不動，馬達不會燒毀電路安全，瞬間啟動，停止煞車不打滑。
旋轉控制：	水平：不間斷 ； 上下：間歇(半永久性磁場開關控制)
最大載重：	水平 30ks, 上下 25Kgs
適用溫度：	-5°C ~ 65°C
傳動結構：	主體並由兩套滾針軸盤、滾珠軸盤及重心力滑套，控制結構，防止脫落，磨損及變形，兩套滾針滾珠軸盤，可減輕磨損 90%以上，滑動力量增加 60%扭力，中破鋼齒輪由高吸力鉚鐵鉗磁鐵控制，利用磁場煞車可在定線上下不墜。
巡轉台尺寸 / 重量：	173mm (W)×126 (L)mm×201 (H)mm / 2.17kgs
巡轉台彩盒尺寸：	230mm (L)×185mm (W)×110mm (H)
包裝：	8 台 / 箱
裝箱淨重 / 毛重：	21.2 kgs / 23.7 kgs
包裝外箱尺寸：	50cm (L)×38cm (W)×26cm (H)
認證：	CE, RoHS
產地：	台灣
保固：	2 年 (限正常工業環境下間接傳動使用，除磨損外均在保證範圍內。)