

主要特點：

機架級四畫面分割器，全實時顯示1,2,4畫面顯示;高解析720 * 576分辨率，支持軟件控制，485遠程控制，多台級聯控制功能，標準機架安裝型。

- 720 * 576 高解析度。
- 1,2,4 多畫面顯示。
- 485 控制，支持電腦，鍵盤多種控制方式
- 帶放大分配輸出電路，傳輸 500 米無衰減
- 畫中畫顯示位置可調，並且通道可調
- ZOOM 電子放大，通過按左右和畫面丟失報警記錄
- 屏幕位置可調整和報警時間長短可以設置。
- 可定制帶 VGA 輸出接口型，用於 VGA 顯示設備
- 並可根據用戶需求定制特殊功能畫面分割



型號	PMG-V04-IU
信號系統	NTSC / PAL
畫質像素	PAL：720x576，NTSC：720x480
視頻輸入	4 路，帶有兩路同步輸出，BNC (1.0Vp-p，75Ω)
視頻輸出	1 路，BNC (1.0Vp-p，75Ω)
輔助視頻輸出	1 路，帶切換功能，BNC (1.0Vp-p，75Ω)
錄像輸入	BNC (1.0Vp-p，75Ω) / S-VHS
報警輸入	4 路 TTL 高低電平輸入，每一路攝像機配一個輸入端子
報警輸出	1 路，開或閉
報警方式	視頻丟失報警，視頻移動報警，外部報警
報警持續時間	可編程 2~999 秒，初始化值為 4 秒
報警方式	視頻丟失報警，視頻移動報警，外部報警
畫面顯示方式	順序切換，單畫面，畫中畫，四畫面畫面凍結功能
通訊 I/O	RS232 / RS485
電源	DC12V，18W
工作條件	-10°C ~ 50°C (相對濕度：最大 95%)
外罩結構	鋁擠型外殼
外形尺寸	440mm(L) x 200mm(W) x 45mm(H)
重量	2.8 公斤